



Scala a piattaforma

Accesso fisso a edifici e macchine con piattaforma.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Accesso fisso a edifici e macchine.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Elemento di montaggio stabilizzatore per l'utilizzo come piattaforma di lavoro indipendente.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.


Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Carico | max. 300 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Lunghezza piattaforma | 600 mm |
| Max carico | 150 kg |
| Standard | NF EN ISO 14122-4 |

Varianti di prodotto

| | 40155424 | 40155426 | 40155428 | 40155430 | 40155432 | 40155434 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |
| Distanziamento | 1730 mm | 2160 mm | 2590 mm | 3020 mm | 3451 mm | 3881 mm |
| Inclinazione | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Larghezza gradini | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Numero di gradini | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |




| | 40155436 | 40155438 | 40155444 | 40155446 | 40155448 | 40155450 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm |
| Distanziamento | 4311 mm | 4741 mm | 1730 mm | 2160 mm | 2590 mm | 3020 mm |
| Inclinazione | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Larghezza gradini | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Numero di gradini | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |

| | 40155452 | 40155454 | 40155456 | 40155458 | 40155464 | 40155466 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm |
| Distanziamento | 3451 mm | 3881 mm | 4311 mm | 4741 mm | 1730 mm | 2160 mm |
| Inclinazione | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Larghezza gradini | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Numero di gradini | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |

| | 40155468 | 40155470 | 40155472 | 40155474 | 40155476 | 40155478 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm |
| Distanziamento | 2590 mm | 3020 mm | 3451 mm | 3881 mm | 4311 mm | 4741 mm |
| Inclinazione | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Larghezza gradini | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Numero di gradini | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |

| | 40155364 | 40155366 | 40155368 | 40155370 | 40155372 | 40155374 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm |
| Distanziamento | 1407 mm | 1695 mm | 1984 mm | 2273 mm | 2561 mm | 2850 mm |
| Inclinazione | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Larghezza gradini | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Numero di gradini | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |



| | 40155376 | 40155378 | 40155384 | 40155386 | 40155388 | 40155390 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm |
| Distanziamento | 3139 mm | 3427 mm | 1407 mm | 1695 mm | 1984 mm | 2273 mm |
| Inclinazione | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Larghezza gradini | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Numero di gradini | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |

| | 40155392 | 40155394 | 40155396 | 40155398 | 40155404 | 40155406 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm |
| Distanziamento | 2561 mm | 2850 mm | 3139 mm | 3427 mm | 1407 mm | 1695 mm |
| Inclinazione | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Larghezza gradini | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Numero di gradini | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |

| | 40155408 | 40155410 | 40155412 | 40155414 | 40155416 | 40155418 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm |
| Distanziamento | 1984 mm | 2273 mm | 2561 mm | 2850 mm | 3139 mm | 3427 mm |
| Inclinazione | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Larghezza gradini | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Numero di gradini | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 3.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.