



Multimax M

Scala multiuso con un massimo di quattro funzioni;
 dimensioni ridotte in fase di trasporto.

Descrizione del prodotto

- Scala multiuso con un massimo di quattro funzioni;
 dimensioni ridotte in fase di trasporto.
- Snodo di sicurezza a lamelle in lega leggera automatico, di facile uso.
- N. ordini 41610 e 41611 con piattaforma ribaltabile in legno per l'impiego come pedana di lavoro.
- Larghezza di scala 420 mm.
- Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Traversa extra-larga.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

I n. ordin. 41688 e 41689 non possono essere impiegati come pedana di lavoro e scala con appoggio a parete.
 Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.

Caratteristiche del prodotto

Altezza come pedana di lavoro	0.99 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni, ripiegata	Missing translation
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-4
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	41610	41611	41688	41689
Altezza di lavoro	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m
Dimensioni trasporto	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	1.560 mm × 420 mm × 280 mm
Larghezza esterna inferiore	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m
Lunghezza come pedana di lavoro	1.4 m	1.96 m	–	–
Lunghezza come scala da appoggio	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Lunghezza come scala doppia	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Numero di pioli	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	4 × 5
Peso	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg
Profondità montanti	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.