




PaxTower 1T

Il maneggevole ponteggio monoscatto per artigiani esigenti. Montaggio rapido, supporto robusto, lavoro sicuro.

Descrizione del prodotto

- Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
- Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
- Guida a innesto scorrevole in plastica rigida: nessun incastro durante l'accoppiamento dei telai a innesto.
- In conformità alla nuova norma EN 1004-1 – eccetto il pacchetto base 53510.
- Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
- Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42794).
- Diametro staggi e pioli 45 mm.



Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)
Diametro pioli	45 mm
Diametro ruote	125 mm
Diametro staggi	45 mm



Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.72 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Passa per tutte le porte	Sì
Ruote registrabili	No
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

Varianti di prodotto

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Altezza di lavoro	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Altezza piattaforma	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Altezza ponteggio	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Dimensioni trasporto	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Peso	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.