

## PaxTower S-PLUS 1T

Il maneggevole ponteggio pieghevole monoscatto per artigiani esigenti con ringhiera S-PLUS per una maggiore sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio.

### Descrizione del prodotto

- Montaggio più sicuro e veloce grazie alla presenza di parapetti e piattaforme ogni 2 metri.
- Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
- Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
- Guida a innesto scorrevole in plastica rigida: nessun incastro durante l'accoppiamento dei telai a innesto.
- Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
- Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42794).
- Diametro staggi e pioli 45 mm.



### Caratteristiche del prodotto


|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Classe di ponteggio | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Diametro pioli      | 45 mm                        |



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Diametro ruote              | 125 mm      |
| Diametro staggi             | 45 mm       |
| Dimensioni piattaforma      | 0,6m × 1,8m |
| Garanzia                    | 10 anni     |
| La.ponteggio                | 0.72 m      |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m       |
| Lunghezza piattaforma       | 1.8 m       |
| Lunghezza ponteggio         | 1.8 m       |
| Passa per tutte le porte    | Sì          |
| Ruote registrabili          | No          |
| Standard                    | EN 1004-1   |
| Tipo di pinza               | automatico  |

## Varianti di prodotto

|                      | 53521                            | 53522                            | 53523                            | 53524                            | 53525                              | 53526                              |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Altezza di lavoro    | 2.55 m                           | 3.55 m                           | 4.55 m                           | 5.55 m                           | 6.55 m                             | 7.55 m                             |
| Altezza piattaforma  | 0.55 m                           | 1.55 m                           | 2.55 m                           | 3.55 m                           | 4.55 m                             | 5.55 m                             |
| Altezza ponteggio    | 1.65 m                           | 2.65 m                           | 3.65 m                           | 4.65 m                           | 5.65 m                             | 6.65 m                             |
| Dimensioni trasporto | 1.950 mm ×<br>750 mm ×<br>400 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>700 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>750 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>950 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>1.100 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>1.300 mm |
| Peso                 | 38.3 kg                          | 71.4 kg                          | 79.5 kg                          | 108 kg                           | 114.1 kg                           | 142.6 kg                           |



|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
|                      | 53510                      |
| Altezza di lavoro    | 2.55 m                     |
| Altezza piattaforma  | 0.55 m                     |
| Altezza ponteggio    | 1.65 m                     |
| Dimensioni trasporto | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm |
| Peso                 | 29.1 kg                    |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.