



Skymaster Plus X


Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.

Descrizione del prodotto

- Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.
- Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
- Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
- Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
- Elemento superiore con rulli di scorrimento.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41578-41579.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Stabilità ottimale grazie a una traversa extra larga e a due giunzioni rigide.


Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Giunzione rigida	da entrambe le parti
Materiale	Alluminio
Rivestimento	naturale
Rotelle	Gomma
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	41578	41579	41580	41581
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m
Dimensioni trasporto	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Larghezza traversa	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m



	41578	41579	41580	41581
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Lunghezza scala, chiusa	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m
Numero di pioli	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Peso	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Profondità montanti	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.