SCHEDA TECNICA

AXIC-I

Cavo di collegamento semplice con bracciale elastico conforme alla norma EN 354:2010, dotato di dispositivo di assorbimento dell'energia in caso di caduta conforme alla norma EN 355:2002. La lunghezza è regolabile e può variare da 1,40 m a 1,80 m. Dotato di gancio per ponteggi.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Cordino semplice secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con ganci per ponteggio.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- DIN 19427
- Adatto per bordi RfU 11.074.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Dissipatore di energia	Sì
Lunghezza massima	1.8 m
Lunghezza minima	1.4 m
Lunghezza raggio d'azione	1,4-1,8 m
Massima durata utile	10 J
Materiale tessuto	Poliestere

Proprietà	Valore
Moschettone lato punto di ancoraggio	Missing translation
Non adatto per spigoli vivi	Sì
Peso massimo dell'utente	150 kg
Smart Check	Sì

VARIANTI DI PRODOTTO

	47808	47859	47862
Moschettone lato imbracatura	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Peso	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg
Standard	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.