



AXIC-I

Cordino semplice con braccio elastico secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002. La lunghezza è flessibile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Con ganci per ponteggio.

Descrizione del prodotto

- Cordino semplice secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con ganci per ponteggio.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- DIN 19427
- Adatto per bordi RfU 11.074.



Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Lunghezza massima 1.8 m | Lunghezza minima 1.4 m | Lunghezza raggio d'azione 1,4-1,8 m | Massima durata utile 10 J | Materiale tessuto Poliestere |
| Moschettone lato punto di ancoraggio Missing translation | | | | |

Varianti di prodotto

Codice articolo

Codice articolo

Codice articolo



| 47808 | 47859 | 47862 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Moschettone lato imbracatura | Dissipatore di energia | Dissipatore di energia |
| Missing translation | Sì | Sì |
| Peso | Moschettone lato imbracatura | Moschettone lato imbracatura |
| 1.1 kg | Twist-lock | Tri-lock |
| Standard | Peso | Peso |
| EN 354EN 355 | 1.15 kg | 1.15 kg |
| | Smart Check | Smart Check |
| | Sì | Sì |
| | Standard | Standard |
| | EN 354EN 355 | EN 354EN 355 |