



AXIC-I

Cordino semplice con braccio elastico secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002. La lunghezza è flessibile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Con ganci per ponteggio.

Descrizione del prodotto

- Cordino semplice secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con ganci per ponteggio.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- DIN 19427
- Adatto per bordi RfU 11.074.



Caratteristiche del prodotto

Lunghezza massima 1.8 m	Lunghezza minima 1.4 m	Lunghezza raggio d'azione 1,4-1,8 m	Massima durata utile 10 J	Materiale tessuto Poliestere
Moschettone lato punto di ancoraggio Missing translation				

Varianti di prodotto

Codice articolo 47808	Codice articolo 47859	Codice articolo 47862
Moschettone lato imbracatura Missing translation	Dissipatore di energia Sì	Dissipatore di energia Sì
Peso 1.1 kg	Moschettone lato imbracatura Twist-lock	Moschettone lato imbracatura Tri-lock
Standard	Peso	Peso



EN 354EN 355	1.15 kg	1.15 kg
	Smart Check	Smart Check
	Sì	Sì
	Standard	Standard
	EN 354EN 355	EN 354EN 355