



AXIC-Y

Doppio cordino con bracci elastici secondo norma EN 354:2010 e assorbitore di energia integrato secondo norma EN 355:2002. L'O-ring integrato impedisce l'attorcigliamento dei bracci durante l'uso. La lunghezza è flessibile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Il cordino è dotato a scelta di moschettoni o ganci da ponteggio.

Descrizione del prodotto

- Doppio cordino secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con moschettoni o ganci da ponteggio.
- Grazie alla sua forma rotonda, l'occhiello centrale RING consente il posizionamento ottimale evitando l'attorcigliamento.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Adatto per bordi RfU 11.074.
- DIN 19427



Caratteristiche del prodotto

Lunghezza massima	Lunghezza minima	Lunghezza raggio d'azione	Massima durata utile
1.8 m	1.4 m	1,4-1,8 m	10 J

Varianti di prodotto

Codice articolo 47809	Codice articolo 47860	Codice articolo 47863
Moschettone lato imbracatura Missing translation	Dissipatore di energia Sì	Dissipatore di energia Sì
Moschettone lato punto di ancoraggio Missing translation	Moschettone lato imbracatura Twist-lock	Moschettone lato imbracatura Tri-lock



<p>Peso</p> <p>1.8 kg</p>	<p>Moschettone lato punto di ancoraggio</p> <p>Missing translation</p>	<p>Moschettone lato punto di ancoraggio</p> <p>Missing translation</p>
<p>Standard</p> <p>EN 354EN 355</p>	<p>Peso</p> <p>1.85 kg</p>	<p>Peso</p> <p>1.85 kg</p>
	<p>Smart Check</p> <p>Sì</p>	<p>Smart Check</p> <p>Sì</p>
	<p>Standard</p> <p>EN 354EN 355</p>	<p>Standard</p> <p>EN 354EN 355</p>
<p>Codice articolo</p> <p>47810</p>	<p>Codice articolo</p> <p>47861</p>	<p>Codice articolo</p> <p>47864</p>
<p>Moschettone lato imbracatura</p> <p>Missing translation</p>	<p>Dissipatore di energia</p> <p>Sì</p>	<p>Dissipatore di energia</p> <p>Sì</p>
<p>Moschettone lato punto di ancoraggio</p> <p>Missing translation</p>	<p>Moschettone lato imbracatura</p> <p>Twist-lock</p>	<p>Moschettone lato imbracatura</p> <p>Tri-lock</p>
<p>Peso</p> <p>1.1 kg</p>	<p>Moschettone lato punto di ancoraggio</p> <p>Missing translation</p>	<p>Moschettone lato punto di ancoraggio</p> <p>Missing translation</p>
<p>Standard</p> <p>EN 354EN 355</p>	<p>Peso</p> <p>1.15 kg</p>	<p>Peso</p> <p>1.15 kg</p>
	<p>Smart Check</p> <p>Sì</p>	<p>Smart Check</p> <p>Sì</p>
	<p>Standard</p> <p>EN 354EN 355</p>	<p>Standard</p> <p>EN 354EN 355</p>
<p>Codice articolo</p> <p>47867</p>		
<p>Dissipatore di energia</p> <p>Sì</p>		
<p>Moschettone lato imbracatura</p>		



Missing translation

Moschettone lato punto di ancoraggio

Maxi Rebar hook

Peso

1.9 kg

Smart Check

Sì

Standard

EN 354EN 355