



## AXIC-Y

Cordino doppio con bracci elastici conforme alla norma EN 354:2010 e ammortizzatore di caduta integrato conforme alla norma EN 355:2002. L'O-ring integrato impedisce la torsione dei bracci durante l'uso. La lunghezza è regolabile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Il dispositivo di collegamento è dotato a scelta di moschettoni o ganci da ponteggio.



### Descrizione del prodotto

- Doppio cordino secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con moschettoni o ganci da ponteggio.
- Grazie alla sua forma rotonda, l'occhiello centrale RING consente il posizionamento ottimale evitando l'attorcigliamento.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.

### Caratteristiche del prodotto

Dissipatore di energia	Sì
Lunghezza massima	1.8 m
Lunghezza minima	1.4 m
Lunghezza raggio d'azione	1,4-1,8 m
Massima durata utile	10 J



Non adatto per spigoli vivi Sì

Peso massimo dell'utente 150 kg

Smart Check Sì

## Varianti di prodotto

	47809	47860	47863	47810	47861	47864
Moschettone lato imbracatura	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Moschettone lato punto di ancoraggio	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation
Peso	1.8 kg	1.85 kg	1.85 kg	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg
Standard	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355

	47867	47877
Moschettone lato imbracatura	Missing translation	Missing translation
Moschettone lato punto di ancoraggio	Maxi Rebar hook	Missing translation
Peso	1.9 kg	1.9 kg
Standard	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 16.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.