



AXIC-WP

Fune di arresto secondo norme EN 354:2010 e EN 358:2018 per il posizionamento e il fissaggio su postazioni di lavoro in quota. La lunghezza dell'AXIC-WP può essere regolata in modo rapido e semplice tramite una apposita clip da fune.

Descrizione del prodotto

- Cordoni per il posizionamento sul lavoro secondo norme EN 354:2010 e EN 358:2018.
- Un sistema di regolazione continua consente una regolazione precisa della lunghezza necessaria e offre una posizione di lavoro confortevole.
- La protezione bordi protegge la fune dall'usura nei punti di contatto più difficili e facilita lo scorrimento della fune.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.



Caratteristiche del prodotto

Lunghezza massima 2 m	Lunghezza raggio d'azione 2 m	Massima durata utile 10 J	Moschettone lato imbracatura Tri-lock	Peso 0.75 kg
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------------

Varianti di prodotto

Codice articolo 47811	Codice articolo 47876
Moschettone lato punto di ancoraggio Missing translation	Dissipatore di energia Si
Standard EN 354EN 358	Moschettone lato punto di ancoraggio Tri-lock
	Smart Check



Si

Standard

EN 354EN 358