AXIC-WP

Fune di arresto secondo norme EN 354:2010 e EN 358:2018 per il posizionamento e il fissaggio su postazioni di lavoro in quota. La lunghezza dell'AXIC-WP può essere regolata in modo rapido e semplice tramite una apposita clip da fune.

Descrizione del prodotto

- Cordoni per il posizionamento sul lavoro secondo norme EN 354:2010 e EN 358:2018.
- Un sistema di regolazione continua consente una regolazione precisa della lunghezza necessaria e offre una posizione di lavoro confortevole.
- La protezione bordi protegge la fune dall'usura nei punti di contatto più difficili e facilita lo scorrimento della fune.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.

Caratteristiche del prodotto

Massima durata utile	Moschettone lato imbracatura	Peso
10 J	**Tri-lock**	**0.75 kg**

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
47811	**47910**	**47876**
Lunghezza massima	Dissipatore di energia	Dissipatore di energia

2 m	**Sì**	**Sì**
Lunghezza raggio d'azione **2 m**	Lunghezza massima **3 m**	Lunghezza massima **2 m**
Moschettone lato punto di ancoraggio **Missing translation**	Lunghezza raggio d'azione **3 m**	Lunghezza raggio d'azione **2 m**
Standard **EN 354EN 358**	Moschettone lato punto di ancoraggio **Missing translation**	Moschettone lato punto di ancoraggio **Tri-lock**
	Smart Check **Sì**	Smart Check **Sì**
	Standard **EN 354EN 358**	Standard **EN 354EN 358**