



## AXIC-WP

Fune di arresto secondo norme EN 354:2010 e EN 358:2018 per il posizionamento e il fissaggio su postazioni di lavoro in quota. La lunghezza dell'AXIC-WP può essere regolata in modo rapido e semplice tramite una apposita clip da fune.



### Descrizione del prodotto

- Cordoni per il posizionamento sul lavoro secondo norme EN 354:2010 e EN 358:2018.
- Un sistema di regolazione continua consente una regolazione precisa della lunghezza necessaria e offre una posizione di lavoro confortevole.
- La protezione bordi protegge la fune dall'usura nei punti di contatto più difficili e facilita lo scorrimento della fune.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.

### Caratteristiche del prodotto

Massima durata utile <b>10 J</b>	Moschettone lato imbracatura <b>Tri-lock</b>	Peso <b>0.75 kg</b>
-------------------------------------	---	------------------------

### Varianti di prodotto

Codice articolo <b>47811</b>	Codice articolo <b>47910</b>	Codice articolo <b>47876</b>
Lunghezza massima	Dissipatore di energia	Dissipatore di energia



<b>2 m</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
Lunghezza raggio d'azione	Lunghezza massima	Lunghezza massima
<b>2 m</b>	<b>3 m</b>	<b>2 m</b>
Moschettone lato punto di ancoraggio	Lunghezza raggio d'azione	Lunghezza raggio d'azione
<b>Missing translation</b>	<b>3 m</b>	<b>2 m</b>
Standard	Moschettone lato punto di ancoraggio	Moschettone lato punto di ancoraggio
<b>EN 354EN 358</b>	<b>Missing translation</b>	<b>Tri-lock</b>
	Smart Check	Smart Check
	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
	Standard	Standard
	<b>EN 354EN 358</b>	<b>EN 354EN 358</b>