



AXIC-FA

Dispositivo di arresto in movimento con ammortizzatore a nastro integrato per un raggio di movimento esteso.

Descrizione del prodotto

- Il dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile AXIC-FA conforme alla norma EN 353-2 dispone di un assorbitore di energia integrato conforme alla norma EN 355 e consente un raggio di movimento più ampio grazie alla lunghezza della fune.
- Con assorbitore di energia secondo EN 355.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Con moschettone a scatto (lato imbracatura) e moschettone Trilock (lato punto di ancoraggio).
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.



Caratteristiche del prodotto

Dissipatore di energia	Sì
Massima durata utile	10 J
Moschettone lato imbracatura	Missing translation
Moschettone lato punto di ancoraggio	Tri-lock
Non adatto per spigoli vivi	Sì
Peso massimo dell'utente	150 kg
Smart Check	Sì



Varianti di prodotto

	47873	47812	47911	47912	47913
Lunghezza minima	10 m	20 m	50 m	100 m	200 m
Lunghezza raggio d'azione	10 m	20 m	50 m	100 m	200 m
Peso	1.9 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg	2.8 kg
Standard	EN 353-2,EN 355	EN 353-2,EN 355	EN 353-2,EN 355	EN 353-2,EN 355	EN 353-2,EN 355

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 28.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.