



AXIC-FA

Descrizione del prodotto

- Il dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile
AXIC-FA conforme alla norma EN 353-2 dispone di un assorbitore di energia integrato conforme alla norma EN 355 e consente un raggio di movimento più ampio grazie alla lunghezza della fune. È approvato per un peso massimo dell'utente di 150 kg.
- Con assorbitore di energia secondo EN 355.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Con moschettone a scatto (lato imbracatura) e moschettone Trilock (lato punto di ancoraggio).
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.



Caratteristiche del prodotto

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Massima durata utile 10 J | Moschettone lato imbracatura Missing translation | Moschettone lato punto di ancoraggio Tri-lock |
|-------------------------------------|--|---|

Varianti di prodotto

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Codice articolo 47873 | Codice articolo 47812 | Codice articolo 47911 |
| Dissipatore di energia | Lunghezza minima | Dissipatore di energia |



| | | |
|---|---|--|
| Sì | 20 m | Sì |
| Lunghezza minima 10 m | Lunghezza raggio d'azione 20 m | Lunghezza minima 50 m |
| Lunghezza raggio d'azione 10 m | Peso 2.8 kg | Lunghezza raggio d'azione 50 m |
| Peso 1.9 kg | Standard EN 353-2EN 355 | Peso 2.8 kg |
| Smart Check Sì | | Smart Check Sì |
| Standard EN 353-2EN 355 | | Standard EN 353-2EN 355 |
| Codice articolo 47912 | Codice articolo 47913 | |
| Dissipatore di energia Sì | Dissipatore di energia Sì | |
| Lunghezza minima 100 m | Lunghezza minima 200 m | |
| Lunghezza raggio d'azione 100 m | Lunghezza raggio d'azione 200 m | |
| Peso 2.8 kg | Peso 2.8 kg | |
| Smart Check Sì | Smart Check Sì | |
| Standard EN 353-2EN 355 | Standard EN 353-2EN 355 | |

