



# AXIC-FA

## Descrizione del prodotto

- Il dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile AXIC-FA conforme alla norma EN 353-2 dispone di un assorbitore di energia integrato conforme alla norma EN 355 e consente un raggio di movimento più ampio grazie alla lunghezza della fune. È approvato per un peso massimo dell'utente di 150 kg.
- Con assorbitore di energia secondo EN 355.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Con moschettone a scatto (lato imbracatura) e moschettone Trilock (lato punto di ancoraggio).
- Adatto per bordi RfU 11.074.



## Caratteristiche del prodotto

Massima durata utile <b>10 J</b>	Moschettone lato imbracatura <b>Missing translation</b>	Moschettone lato punto di ancoraggio <b>Tri-lock</b>
-------------------------------------	--	---

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>47812</b>	Codice articolo <b>47873</b>
Lunghezza minima <b>20 m</b>	Dissipatore di energia <b>Sì</b>
Lunghezza raggio d'azione <b>20 m</b>	Lunghezza minima <b>10 m</b>
Peso <b>2.8 kg</b>	Lunghezza raggio d'azione <b>10 m</b>
Standard <b>EN 353-2EN 355</b>	Peso <b>1.9 kg</b>



Smart Check

**Si**

Standard

**EN 353-2EN 355**