



## **AXIC-FA**

## Descrizione del prodotto

- Il dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile
   AXIC-FA conforme alla norma EN 353-2 dispone di un assorbitore di energia integrato conforme alla norma EN 355 e consente un raggio di movimento più ampio grazie alla lunghezza della fune. È approvato per un peso massimo dell'utente di 150 kg.
- Con assorbitore di energia secondo EN 355.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Con moschettone a scatto (lato imbracatura) e moschettone Trilock (lato punto di ancoraggio).
- ZmartCheck consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.



## Caratteristiche del prodotto

Massima durata utile

10 J

Moschettone lato imbracatura

Missing translation

Moschettone lato punto di ancoraggio

Tri-lock

## Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
47873	47812	47911
Dissipatore di energia	Lunghezza minima	Dissipatore di energia







Sì	20 m	Sì
Lunghezza minima  10 m	Lunghezza raggio d'azione  20 m	Lunghezza minima 50 m
Lunghezza raggio d'azione  10 m	Peso 2.8 kg	Lunghezza raggio d'azione 50 m
Peso 1.9 kg	Standard EN 353-2EN 355	Peso <b>2.8 kg</b>
Smart Check Sì		Smart Check Sì
Standard EN 353-2EN 355		Standard EN 353-2EN 355
Codice articolo 47912	Codice articolo 47913	
Dissipatore di energia	Dissipatore di energia	
Lunghezza minima 100 m	Lunghezza minima 200 m	
Lunghezza raggio d'azione  100 m	Lunghezza raggio d'azione  200 m	
Peso 2.8 kg	Peso <b>2.8 kg</b>	
Smart Check Sì	Smart Check Sì	
Standard EN 353-2EN 355	Standard EN 353-2EN 355	





