



ZAP Masterflex Plus S

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.

Descrizione del prodotto

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Salita e discesa comoda e sicura su gradini larghi 60 mm.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

EN 131-7



Caratteristiche del prodotto

Alt. par. 1 m	Carico max. 150 kg	Dimensioni, ripiegata Missing translation	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 400 mm
Larghezza, introdotta 0.69 m	Lunghezza piattaforma 550 mm	Mat. piattaforma pann. compensato incoll.	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 60 mm
Standard EN 131-7	Superficie base, braccio estratto L x L x	Vaschetta portaoggetti Plastica		

Varianti di prodotto

Codice articolo 41156	Codice articolo 41157	Codice articolo 41158
Altezza di lavoro max. ca. 3.28 m	Altezza di lavoro max. ca. 3.79 m	Altezza di lavoro max. ca. 4.3 m
Altezza inclusa ringhiera max. 2.31 m	Altezza inclusa ringhiera max. 2.82 m	Altezza inclusa ringhiera max. 3.33 m
Altezza piattaforma 0,78m / 1,03m / 1,28m	Altezza piattaforma 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	Altezza piattaforma 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Dimensioni trasporto 2.190 mm × 690 mm × 420 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm	Dimensioni trasporto ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm
Lunghezza, rientrata 1.8 m	Lunghezza, rientrata 2.2 m	Lunghezza, rientrata 2.6 m
Numero di pioli incl. piattaforma 5	Numero di pioli incl. piattaforma 7	Numero di pioli incl. piattaforma 9



<p>Peso</p> <p>29.5 kg</p> <p>Superficie base, braccio rientrato L x L</p> <p>1,8m × 0,69 m</p>	<p>Peso</p> <p>32.7 kg</p> <p>Superficie base, braccio rientrato L x L</p> <p>2,2m × 0,69 m</p>	<p>Peso</p> <p>39.2 kg</p> <p>Superficie base, braccio rientrato L x L</p> <p>2,6m × 0,69 m</p>
<p>Codice articolo</p> <p>41159</p>		
<p>Altezza di lavoro</p> <p>max. ca. 5.05 m</p>		
<p>Altezza inclusa ringhiera</p> <p>max. 4.08 m</p>		
<p>Altezza piattaforma</p> <p>2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m</p>		
<p>Dimensioni trasporto</p> <p>ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm</p>		
<p>Lunghezza, rientrata</p> <p>3.19 m</p>		
<p>Numero di pioli incl. piattaforma</p> <p>12</p>		
<p>Peso</p> <p>45.5 kg</p>		
<p>Superficie base, braccio rientrato L x L</p> <p>3,19m × 0,69 m</p>		