



# XLstep P

## Descrizione del prodotto

- Pedana di lavoro maneggevole e robusta nel nuovo design.
- Dimensioni della piattaforma ca. 400 x 300 mm.
- Gradini extra profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura.
- Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzo di compressione.
- Accesso su due lati.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Nuovo modello di scarpa per scale di alta qualità in plastica bicomponente; adatto anche per lavorare su superfici a griglia.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

## Caratteristiche del prodotto

Carico	150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm



Lunghezza piattaforma	300 mm
Materiale	Lega leggera anodizzata
Profondità del gradino	92 mm
Profondità montanti	48 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	40101	40102	40103
Altezza di lavoro	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Altezza piattaforma	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Dimensioni trasporto	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Larghezza esterna inferiore	0.6 m	0.68 m	0.76 m
Numero di gradini	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Peso	4.7 kg	6.1 kg	7.8 kg
Superficie base	0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 14.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.