SCHEDA TECNICA

EXHELON - Cavo d'acciaio

Il dispositivo anticaduta tipo retrattile EXHELON è conforme alla norma EN 360:2023 ed è l'HSG più sicuro, confortevole e attraente sul mercato.









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Sicurezza: EXHELON offre tre indicatori di caso: uno nel moschettone, uno nell'assorbitore di energia e lo ZmartCheck ZARGES, un tag NFC integrato per ispezioni e controlli.
- Comfort: L'impugnatura ergonomica facilita il trasporto e l'alloggiamento completamente ridisegnato, esclusivo di ZARGES, offre il massimo comfort di trasporto.
- L'elemento girevole in alto e in basso assicura un'ottima libertà di movimento, mantenendo al contempo una distanza di caduta ridotta.
- Il dispositivo è adatto per persone con peso massimo di 150 kg ed è stato testato secondo RfU 11.060 per applicazioni orizzontali con protezione da spigoli vivi.
- È disponibile in lunghezze di 3, 6, 10 o 15 metri, con cinghia, acciaio zincato o acciaio inossidabile.
- La dotazione comprende un Tri-Lock in alluminio con Captiv Pin sul lato del punto di ancoraggio e un moschettone Tri-Lock in alluminio sul lato dell'imbracatura.
- Con assorbitore di energia secondo EN 355.
- Dotato di cavo d'acciaio, 5 mm, 7x19

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Distanza di caduta	0.61 m
Massima durata utile	10 J

Proprietà	Valore
Materiale	Acciaio, zincato
Materiale alloggiamento	Missing translation
Materiale tessuto	Acciaio, zincato
Moschettone lato imbracatura	Tri-lock
Moschettone lato punto di ancoraggio	Tri-lock
Non adatto per spigoli vivi	Sì
Standard	EN 360

VARIANTI DI PRODOTTO

	47853	47854	47855
Lunghezza	6 m	10 m	15 m
Peso	3.72 kg	4.5 kg	6.67 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 2.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.