SCHEDA TECNICA

# Liberex (sottovuoto)

## Il dispositivo di calata e soccorso con funzione di sollevamento per interventi di soccorso complessi










## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il dispositivo di discesa e soccorso Liberex+ con funzione di sollevamento integrata è stato progettato specificamente per interventi di soccorso professionali e si distingue per l'elevata capacità di carico, il design robusto e il sistema di frenata automatico. Consente discese sicure da altezze fino a 500 m. Particolarmente pratico: il volantino integrato permette un controllo manuale preciso durante gli interventi di soccorso, mentre l'attacco per un avvitatore a batteria consente una salita o una discesa rapida e senza sforzo – ideale per situazioni in cui il tempo è un fattore critico.Dotato di una fune a trefoli da 10,5 mm, del sistema digitale ZmartCheck per informazioni immediate e di un codice QR per semplici istruzioni di ispezione, questo dispositivo è un compagno affidabile per ogni intervento di soccorso.
- Versione sottovuoto che garantisce una conservazione senza necessità di manutenzione fino a 10 anni, protetta da umidità, raggi UV, polvere e sollecitazioni meccaniche.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Elevata capacità di carico fino a 280 kg, certificato per 2 persone
- Dislivello massimo in discesa: 500 m per una maggiore flessibilità
- Velocità di discesa in corda doppia: 1 m/s
- Dotato di occhielli per regolare la velocità di discesa
- Attacco per avvitatore a batteria per salire o scendere in modo rapido e senza sforzo

- Con volantino per il salvataggio
- Sistema frenante automatico e ridondante per un controllo totale
- Fune a trefolo con anima e rivestimento, diametro 10,5 mm, per un utilizzo sicuro
- Intervallo di controllo: ogni 10.000 metri o una volta all'anno
- Dotato di moschettone Tri-Lock per una maggiore sicurezza
- Custodia in alluminio per una lunga durata
- Istruzioni per l'ispezione accessibili tramite codice QR – immediatamente disponibili in formato digitale.

### SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 341-A, EN 1496-B

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Massima durata utile | 10 J |
| Materiale | Cavi con anima e guaina da 10,5 mm |
| Materiale alloggiamento | Alluminio |
| Moschettone lato imbracatura | Tri-lock |
| Moschettone lato punto di ancoraggio | Tri-lock |
| Portata massima | 280 kg |

## VARIANTI DI PRODOTTO

| | 47935 | 47936 | 47937 | 47938 |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 20 m | 40 m | 100 m | 200 m |
| Peso | 5.7 kg | 7.1 kg | 11.3 kg | 18.3 kg |
| Standard | EN 341-A,EN 1496-B | EN 341-A,EN 1496-B | EN 341-A,EN 1496-B | EN 341-A,EN 1496-B |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

**PEZZI DI RICAMBIO** 1



**Set di ispezione/pulizia Liberex/Liberex+**
Codice articolo 47929

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 7.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.