



## Cassa universale K 470, IP

### 65 - 366206

Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

#### Descrizione del prodotto

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.
- Grado di protezione IP 65 secondo la norma DIN EN 60529 grazie alla guarnizione integrata nel coperchio.
- 3 dimensioni standard disponibili a magazzino, versioni personalizzate su richiesta.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Certificato da TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.



#### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose



possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore  
della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità	73 l
Certificazione	TÜV Süd - IP 65
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm x 400 mm x 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm x 350 mm x 380 mm
Garanzia	10 anni
Grado di protezione	IP65:
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	75 kg
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	sì
Numero di maniglie	2
Peso	5.3 kg
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.