



## Cassa universale K 470, IP

### 65 - 366218

Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

#### Descrizione del prodotto

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.
- Grado di protezione IP 65 secondo la norma DIN EN 60529 grazie alla guarnizione integrata nel coperchio.
- 3 dimensioni standard disponibili a magazzino, versioni personalizzate su richiesta.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Certificato da TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.



#### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose



possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore  
della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Capacità                               | 239 l                                |
| Certificazione                         | TÜV Süd - IP 65                      |
| Chiusure                               | Chiusure comfort                     |
| Colore degli spigoli di impilamento    | Alluminio, naturale                  |
| Dimensioni esterne max. L x P x A      | 800 mm x 600 mm x 610 mm             |
| Dimensioni interne L x L x A           | 750 mm x 550 mm x 580 mm             |
| Garanzia                               | 10 anni                              |
| Grado di protezione                    | IP65:                                |
| Guarnizione                            | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Materiale                              | Alluminio                            |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio                            |
| Max peso lordo autorizzato             | 126 kg                               |
| Nervature angolari                     | sì                                   |
| Nervature circolari                    | sì                                   |
| Numero di maniglie                     | 2                                    |
| Peso                                   | 12 kg                                |
| Rotelle integrate                      | no                                   |
| Spigoli di impilamento                 | sì                                   |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.