SCHEDA TECNICA

K 470 - IP 67 - 380378

ZARGES K 470 - IP 67: protezione ottimizzata da acqua e polvere.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Cassa certificata con valvola di compensazione della pressione di grandi dimensioni - protezione ottimizzata contro polvere e acqua.
- Combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Valvola compensatrice di pressione extragrande.
- Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 : 2014
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Giunti completamente saldati.
- Dimensioni speciali su richiesta.
- Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
- Maniglia di trasporto ergonomica.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.







SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Inserti interni speciali su richiesta.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Capacità	239 l
Chiusure	Chiusure comfort

Proprietà	Valore
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	800 mm × 600 mm × 610 mm
Dimensioni interne L x L x A	750 mm × 550 mm × 580 mm
Grado di protezione	IP67:
Guarnizione	Gomma cellulare in EPDM
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	sì
Peso	12 kg
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 12/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.