



AMA P - 40263

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.

Descrizione del prodotto

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro 2.6 m	Altezza piattaforma 0.6 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia saldato	Combinazioni di moduli B + D
Dimensioni trasporto 630 mm × 290 mm × 590 mm	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 200 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 555 mm	Lunghezza piattaforma 250 mm
Materiale Alluminio	Moduli, singoli Modulo D	Peso 4.4 kg	Peso complessivo massimo 9.2 kg	Profondità del gradino 250 mm
Profondità pedana totale 0.8 m	Rivestimento naturale	Standard EN 14183	Tipo di pioli/gradini zigrinato	