



## Seventec B - 40356

Stabili e comodi: gradini profondi per la massima stabilità, staggi lisci per una presa ottimale.

### Descrizione del prodotto

- Stabili e comodi: gradini profondi per la massima stabilità, staggi lisci per una presa ottimale.
- Gradini profondi 85 mm per un appoggio sicuro.
- Cerniera robusta, integrata nei gradini.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappo in plastica antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>2.85 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.31 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>fissato con borchie</b>	Dimensioni trasporto <b>1.430 mm x 480 mm x 230 mm</b>
Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>218 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.47 m</b>	Lunghezza scala <b>1.43 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Numero di gradini <b>6</b>	Numero di gradini <b>2 x 6</b>	Peso <b>9 kg</b>	Profondità del gradino <b>85 mm</b>	Profondità montanti <b>87 mm</b>
Rivestimento <b>naturale</b>	Sicura della scala <b>Giunzione rigida</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Superficie base <b>1,18 m x 0,47 m</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>

