



Skyline 3E - 40446

E quando l'altezza è importante: grazie alle misure di trasporto ottimizzate, sono possibili altezze di lavoro fino a 14,70 m con comoda regolazione dell'altezza in verticale.

Descrizione del prodotto

- E quando l'altezza è importante: grazie alle misure di trasporto ottimizzate, sono possibili altezze di lavoro fino a 14,70 m con comoda regolazione dell'altezza in verticale.
- Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
- Regolazione in altezza separata con due funi di traino della scala centrale e di quella superiore.
- Regolazione in altezza tra i pioli a intervalli di 280 mm.
- La scala con cod. art. 40448 è dotata di 2 supporti in lega leggera per un comodo appoggio e sostegno. (non è freestanding!)
- Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
- Guida in plastica ottimizzata.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 11.15 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 4.420 mm × 565 mm × 228 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Garanzia 10 anni	Larghezza esterna della scala inferiore 560 mm	Larghezza traversa 1.2 m	Lunghezza scala, chiusa 4.4 m	Lunghezza scala, estesa 10.55 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli 15	Numero di pioli 3 × 15	Peso 45 kg	Profondità del gradino 30 mm
Profondità montanti 86 mm	Profondità montanti 98 mm	Profondità montanti 86mm / 98mm	Rivestimento naturale	Rotelle Gomma
Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD		