SCHEDA TECNICA

K 470 Cassa universale - 40580

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- Protezione dalla polvere e dall'umidità grazie alla guarnizione in schiuma del coperchio presente su tutta la circonferenza, a richiesta con classe di protezione IP 65 o IP 67.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.

- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Gr. di protez. IP 65 dietro sovrappr.
Possibile goffratura sovrappr.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Capacità	414 l
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.200 mm × 800 mm × 510 mm
Dimensioni interne L x L x A	1.150 mm × 750 mm × 480 mm
Garanzia	10 anni
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	183 kg

Proprietà	Valore
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	sì
Peso	20 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43884
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 14



Accessori per sollevamento
Codice articolo 40745



Accessori per sollevamento
Codice articolo 40746



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40627



Carrello demoltiplicato da carico pesante W 154
Codice articolo 45097



Inserto da addetto
Codice articolo 40626

Lucchetto
Codice articolo 46989



Lucchetto TSA
Codice articolo 46789



Rivestimento in materiale espanso
Codice articolo 43884



Serratura
Codice articolo 40832



Serratura
Codice articolo 40833



Set di rotelle a cavalletto con fissaggio a clip
Codice articolo 40741



Set di ruote orientabili clip-on
Codice articolo 40742



Tasca con coperchio
Codice articolo 41820



Tasca con coperchio
Codice articolo 41821

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.