



K 470 - Cassetta per batterie - 40582

Per lo stoccaggio e il trasporto in sicurezza di prototipi (ADR P910) e di batterie al litio difettose o danneggiate, in conformità con le disposizioni ADR SV 376 e P908. Sono disponibili anche specifiche relative alle batterie al litio con difetti critici, ai sensi della norma P911.

Descrizione del prodotto

- Massima protezione antincendio e semplicità d'uso grazie all'interno ignifugo realizzato in un unico pezzo, che impedisce errori di utilizzo.
- Imballaggi certificati per merci pericolose destinati alle batterie al litio UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Adatto al trasporto di prototipi, batterie danneggiate o difettose, batterie con difetti critici (ai sensi delle norme SV 376 e P911 dell'ADR) e batterie destinate allo smaltimento e al riciclaggio.
- Il test di incendio reale per batterie con energia nominale di circa 814 Wh è stato superato con successo. La temperatura sulla superficie del contenitore rimane al di sotto dei 100 °C. A causa dei numerosi parametri che influiscono sul risultato, quali la composizione chimica e il tipo di cella, si prega di richiedere ulteriori informazioni a ZARGES.
- Materiale assorbente e di imbottitura resistente al fuoco, non elettricamente conduttivo e privo di polvere.





- Temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna estensione delle fiamme e schegge in caso di incidente.
- Dimensioni utili per scomparto ca. 500 x 150 x 180 mm.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Con imbottitura ignifuga e materiale assorbente in fibra di vetro testurizzata.
- Equipaggiamento interno privo di polvere.
- Esaminato e approvato ai sensi delle disposizioni ONU quale imballo per merci pericolose; possibilità di trasporto pubblico.
- Per lo stoccaggio e il trasporto di batterie al litio difettose o danneggiate secondo l'ADR SV 376 e le istruzioni di imballaggio P908.
- Autorizzazione al trasporto di batterie al litio gravemente danneggiate ai sensi della P911, della SV 376 e delle disposizioni del BAM. Si prega di richiederla a ZARGES.
- Osservare le istruzioni per l'uso.
- Made in Germany

Suggerimenti e caratteristiche speciali

I prodotti con approvazione GGV non possono essere ritirati.

Caratteristiche del prodotto

Capacità	67 l
Chiusure	Chiusure comfort



Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm x 600 mm x 250 mm
Dimensioni utili per scomparto	500mm x 150mm x 180mm
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	65 kg
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	no
Numero di maniglie	2
Peso	11.5 kg
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.