



# Carrello da trasporto W 172

**- 40634**

Veicolo in lega leggera robusto per impieghi vari.

## Descrizione del prodotto

- Carrello resistente in alluminio per impieghi vari
- Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
- Un lato lungo con ritaglio, ca. 1.230 x 295 mm per facilitare le operazioni di carico e scarico.
- Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
- Per ciascun lato frontale una maniglia.
- Un lato lungo con ritaglio, ca. 1.230 x 295 mm.
- Ritaglio del contenitore con intelaiatura profilata; giunti completamente saldati.
- Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio in disposizione ad angolo, Ø 200 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, "senza traccia", cuscinetti a rulli, dischi di protezione.



## Caratteristiche del prodotto

| Capacità     | Diametro ruote | Dimensioni esterne max. L x P x A | Dimensioni interne L x L x A      | Disp.telai  |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>945 l</b> | <b>200 mm</b>  | <b>1.650 mm × 950 mm × 980 mm</b> | <b>1.500 mm × 900 mm × 700 mm</b> | <b>2 ruote orientabili e 2 d'appoggio in disposizione ad angolo</b> |



Materiale

**Alluminio**

Nervature  
circonferenziali

**sì**

Peso

**37 kg**