



# Carrello con fondo a molle


## W161 - 40644

Piegarsi? Solo un lontano ricordo! La merce sarà facilmente accessibile per lavorare in ergonomia, ad esempio in librerie, lavanderie o ne settore della gastronomia.



### Descrizione del prodotto

- Lavorare in modo ergonomico grazie al fondo mobile in verticale, che mantiene sempre la merce a un'altezza costante.
- Grazie a elementi di sollevamento sostituibili il carico può essere variato, a seconda del tipo di carrello, da 30 a 195 kg in intervalli di 15 kg.
- Anche in caso di carico su un lato, nessuna inclinazione del fondo mobile.
- Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
- Stabilità sup. grazie a nerv.ang.
- Elevato comfort di trasporto grazie alle ruote scorrevoli e in gomma, antiraccia, con cuscinetti a rulli, con dischi di protezione.
- Veicolo con fondo mobile verticalmente, per mantenere la merce ad altezza costante.
- Profilato di contorno anodizzato, rinforzato con imbottitura in plastica resistente all'abrasione.
- Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio, Ø





125 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento  
in gomma, "senza traccia", cuscinetti a rulli, dischi di  
protezione.

- Ruote in disposizione centrale per una comoda  
manovra negli spazi più stretti.
- Su richiesta, possibilità di modificare il carrello  
applicandovi ruote con disposizione angolare.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità <b>315 l</b>	Diametro ruote <b>125 mm</b>	Diametro ruote <b>40 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>1.060 mm x 710 mm x 820 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>1.000 mm x 650 mm x 485 mm</b>
Disp.telai <b>2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse in posizione centrale</b>	Forza della molla <b>90 kg</b>	Materiale <b>Lega leggera anodizzata</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Peso <b>24.5 kg</b>
Possibile modifica della disposizione dei telai				<b>sì</b>