





K 470 Cassa universale - 40835

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.

Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- Protezione dalla polvere e dall'umidità grazie alla guarnizione in schiuma del coperchio presente su tutta la circonferenza, a richiesta con classe di protezione IP 65 o IP 67.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di





impilamento in getto di alluminio.

- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Gr. di protez. IP 65 dietro sovrapp.

Possibile goffratura sovrapp.

Caratteristiche del prodotto

Capacità	13 l
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	400 mm x 300 mm x 180 mm



Dimensioni interne L x L x A	350 mm × 250 mm × 150 mm
Garanzia	10 anni
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	26 kg
Nervature angolari	no
Nervature circolari	no
Peso	2.6 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43860
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.