



Megastep S - 41145

Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.

Descrizione del prodotto


- Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.
- Una piattaforma robusta che garantisce una buona stabilità anche durante i lavori di lunga durata.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con piattaforma e profili in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



| | |
|--|----------------------------|
| Altezza di lavoro | 2.8 m |
| Altezza piattaforma | 0.8 m |
| Carico | max. 250 kg |
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato |
| Dimensioni trasporto | 1.595 mm × 445 mm × 150 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 265 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Larghezza della piattaforma | 250 mm |
| Larghezza esterna inferiore | 0.44 m |
| Lunghezza piattaforma | 250 mm |
| Lunghezza scala | 1.59 m |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di pioli incl. piattaforma | 3 |
| Peso | 6.2 kg |
| Profondità del gradino | 60 mm |
| Profondità montanti | 73 mm |
| Profondità montanti | 58 mm |
| Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio | 73mm / 58mm |
| Rivestimento | anodizzato |
| Standard | EN 131 professional |
| Superficie base | 0,76 m × 0,44 m |



Tipo di pioli/gradini

SL Step

Vaschetta portaoggetti

Alluminio

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.