



EFAmix B - 41167

La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.
- Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Robusta cerniera in acciaio.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/efamix-b-41167>



Altezza di lavoro 3.1 m	Altezza verticale scala 1.82 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 1.904 mm × 540 mm × 162 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza esterna inferiore 0.53 m	Lunghezza scala 1.9 m	Materiale Alluminio / Plastica
Numero di pioli 6	Numero di pioli 2 × 6	Peso 11.4 kg	Profondità del gradino 60 mm	Profondità montanti 58 mm
Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Superficie base 1,31 m × 0,54 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

2/2