



## EFAmix B - 41169

La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.

### Descrizione del prodotto

- La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.
- Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Robusta cerniera in acciaio.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Altezza di lavoro                        | 4.15 m                     |
| Altezza verticale scala                  | 2.86 m                     |
| Carico                                   | max. 150 kg                |
| Certificazione                           | TÜV-SÜD                    |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato                  |
| Dimensioni trasporto                     | 3.024 mm × 660 mm × 162 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale  | 265 mm                     |
| Garanzia                                 | 10 anni                    |
| Larghezza esterna inferiore              | 0.65 m                     |
| Lunghezza scala                          | 3.02 m                     |
| Materiale                                | Alluminio / Plastica       |
| Numero di pioli                          | 10                         |
| Numero di pioli                          | 2 × 10                     |
| Peso                                     | 18.8 kg                    |
| Profondità del gradino                   | 60 mm                      |
| Profondità montanti                      | 58 mm                      |
| Sicura della scala                       | Tracolla                   |
| Standard                                 | EN 131 professional        |
| Superficie base                          | 2,17 m × 0,66 m            |
| Tipo di pioli/gradini                    | zigrinato                  |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 29/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.