




Megastep B - 41191

Resistenza estrema nella versione a doppia faccia:
 capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.

Descrizione del prodotto


- Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con profili in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3 m
Altezza verticale scala	1.73 m
Carico	max. 250 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	1.815 mm × 540 mm × 190 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.53 m
Lunghezza scala	1.78 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	6
Numero di pioli	2 × 6
Peso	8.9 kg
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	73 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,28 m × 0,53 m
Tipo di pioli/gradini	SL Step



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.