



SCHEDA TECNICA

Scale da tetto - 41235

Salita in sicurezza in presenza delle più diverse inclinazioni del tetto grazie ad una scala fissa estremamente stabile con una disposizione ottimale dei pioli.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Salita in sicurezza in presenza delle più diverse inclinazioni del tetto grazie ad una scala fissa estremamente stabile con una disposizione ottimale dei pioli.
- Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
- Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
- Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
- Disposizione non centrale dei pioli.
- Carico max. 150 kg.
- Larghezza esterna 340 mm
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.



SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Stecche di giunzione sono allegate di serie a ogni scala da tetto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg

Proprietà	Valore
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Colore	Rosso mattone
Dimensioni trasporto	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	280 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della scala:	340 mm
Lunghezza scala	4.2 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	15
Peso	6.8 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	110 mm
Rivestimento	con rivestimento a polvere
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GMBHZargesstraße 7
82362 WeilheimTel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.dewww.zarges.com
Effettivo 27/9/2026
Soggetto a modifiche o errori.