



EFA B - 41257

Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.

Descrizione del prodotto

- Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.
- Staggi e pioli in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza chimica particolarmente elevata.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
- Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Montanti e pioli (30 x 30 mm) in vetroresina, per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/efa-b-41257>



Altezza di lavoro 3.65 m	Altezza verticale scala 2.35 m	Carico max. 150 kg	Dimensioni trasporto 2.460 mm × 600 mm × 162 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Garanzia 10 anni	Larghezza esterna inferiore 0.6 m	Lunghezza scala 2.44 m	Materiale GFK	Numero di pioli 8
Numero di pioli 2 × 8	Peso 13.8 kg	Profondità del gradino 30 mm	Profondità montanti 58 mm	Sicura della scala Tracolla
Standard EN 131 professional	Superficie base 1,66 m × 0,6 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

2/2