



SCHEDA TECNICA

EFA B - 41261

Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.
- Staggi e pioli in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza chimica particolarmente elevata.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
- Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Montanti e pioli (30 x 30 mm) in vetroresina, per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.6 m
Altezza verticale scala	1.27 m

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Dimensioni trasporto	1.350 mm × 480 mm × 162 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.48 m
Lunghezza scala	1.32 m
Materiale	GFK
Numero di pioli	4
Numero di pioli	2 × 4
Peso	7.5 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	58 mm
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,08 m × 0,48 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato