



## XLstep B - 41266

Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.

### Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>3 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.49 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>fissato con borchie</b>	Dimensioni trasporto <b>1.630 mm x 530 mm x 170 mm</b>
Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.53 m</b>	Lunghezza scala <b>1.63 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Numero di gradini <b>6</b>	Numero di gradini <b>2 x 6</b>	Peso <b>6.1 kg</b>	Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>42 mm</b>
Rivestimento <b>anodizzato</b>	Sicura della scala <b>Tracolla</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Superficie base <b>1,32 m x 0,53 m</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>

