



XLstep B - 41266

Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.



Descrizione del prodotto

- Peso ridotto e rapporto qualità / prezzo di tipo ottimale senza dover rinunciare a comfort e dotazione.
- Grad.prof. per appoggio non stancante.
- Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Altezza di lavoro 3 m | Altezza verticale scala 1.49 m | Carico max. 150 kg | Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie | Dimensioni trasporto 1.630 mm × 530 mm × 170 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm | Garanzia 10 anni | Larghezza esterna inferiore 0.53 m | Lunghezza scala 1.63 m | Materiale Alluminio |



| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| Numero di gradini | Numero di gradini | Peso | Profondità del gradino | Profondità montanti |
| 6 | 2 × 6 | 6.1 kg | 80 mm | 42 mm |
| Rivestimento anodizzato | Sicura della scala Tracolla | Standard EN 131 professional | Superficie base 1,32 m × 0,53 m | Tipo di pioli/gradini zigrinato |
| certification-mark-pf | | | | TÜV-SÜD |