



## Saferstep B - 41312

La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.



### Descrizione del prodotto

- La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>4.65 m</b>	Altezza verticale scala <b>3.15 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Dimensioni trasporto <b>3.390 mm × 715 mm × 230 mm</b>
Distanza tra pioli/gradini in verticale	Garanzia	Larghezza esterna inferiore	Lunghezza scala	Materiale



<b>265 mm</b>	<b>10 anni</b>	<b>0.71 m</b>	<b>3.39 m</b>	<b>Alluminio</b>
Numero di gradini <b>12</b>	Numero di gradini <b>2 × 12</b>	Peso <b>20.3 kg</b>	Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>
Rivestimento <b>anodizzato</b>	Sicura della scala <b>Tracolla</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Superficie base <b>2,55 m × 0,71 m</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Safer Step</b>

certification-mark-pf

**TÜV-SÜD**