



## Vario B - 41322

Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.

### Descrizione del prodotto

- Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.
- Ideale per lavori su scale, in palestre, saloni ecc.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Bloccaggio sicuro mediante gancio con sicura di separazione.
- 2 traverse stabili per una larga base d'appoggio.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Cerniere avvitate stabili in profilato estruso.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su scale grazie alla regolazione in altezza sui 2 lati da piolo a piolo.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|                   |        |  |                      |   |
|-------------------|--------|--|----------------------|---|
| Altezza di lavoro | Carico | Collegamento tra pioli/gradini e staggia | Dimensioni trasporto | Distanza tra pioli/gradini in verticale |
|-------------------|--------|--|----------------------|---|



|                                     |                                 |   |   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| <b>5.15 m</b>                       | <b>max. 150 kg</b>              | <b>ribordato</b>                          | <b>2.387 mm × 426 mm<br/>× 258 mm</b>   | <b>265 mm</b>                            |
| Distanziamento<br><b>2.3 m</b>      | Garanzia<br><b>10 anni</b>      | Larghezza traversa<br><b>0.8 m</b>        | Lunghezza scala, chiusa<br><b>2.4 m</b> | Lunghezza scala, estesa<br><b>4.05 m</b> |
| Materiale<br><b>Alluminio</b>       | Numero di pioli<br><b>8</b>     | Numero di pioli<br><b>4 × 8</b>           | Peso<br><b>22.2 kg</b>                  | Profondità del gradino<br><b>30 mm</b>   |
| Profondità montanti<br><b>58 mm</b> | Rivestimento<br><b>naturale</b> | Tipo di pioli/gradini<br><b>zigrinato</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> |  |