



# Variomax V - 41385

Scala multifunzionale, estraibile a pioli dalle dimensioni di trasporto estremamente compatte in un'esecuzione solida e duratura.

## Descrizione del prodotto

- Scala multifunzionale, estraibile a pioli dalle dimensioni di trasporto estremamente compatte in un'esecuzione solida e duratura.
- Allo stesso tempo scala da appoggio, scala doppia e scala doppia impiegabile come scala d'accesso.
- Snodo di sicurezza a lamelle in lega leggera automatico, di facile uso.
- Regolazione in altezza sicura mediante quattro tiranti in pressofuso di lega leggera.
- Con bracci ribaltabili per l'impiego come scala da appoggio secondo la norma EN131-1 (non per 4x3).
- I bracci estensibili possono essere ripiegati per risparmiare spazio durante il trasporto o l'utilizzo come scala doppia.
- Altezza di lavoro regolabile da piolo a piolo in tutte le posizioni.
- Trasformazione con pochi interventi.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio

Altezza di lavoro come scala doppia

Altezza vert. come scala doppia

Carico

Collegamento tra pioli/gradini e staggia



<b>7.1 m</b>	<b>4.4 m</b>	<b>3.1 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>ribordato</b>
Dimensioni trasporto <b>1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm</b>	Dimensioni, ripiegata <b>Missing translation</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>265 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Lunghezza come scala da appoggio <b>6.4 m</b>
Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di pioli <b>6</b>	Numero di pioli <b>4 × 6</b>	Peso <b>22 kg</b>	Profondità del gradino <b>30 mm</b>
Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 131-4</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	