



# Comfortstep Trec LH - 41415

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:  
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote  
 elastiche di frenata può essere completamente  
 regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.

## Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:  
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote  
 elastiche di frenata può essere completamente  
 regolata in altezza in modo del tutto  
 personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di  
 frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura  
 sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere  
 appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine, la preghiamo di indicare la  
 misura verticale dal pavimento al bordo superiore  
 della guida tubolare!  
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza d'aggancio verticale	=2,59m--2,83 m
Altezza di lavoro	3.5 m



Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Dimensioni trasporto	2.400 mm × 380 mm × 100 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	9
Peso	6.6 kg
Profondità del gradino	80 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito
altezza d'aggancio verticale massima	2.83 m
altezza d'aggancio verticale minima	2.59 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 13/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.