



# Comfortstep Trec LH -

## 41416

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:  
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote  
 elastiche di frenata può essere completamente  
 regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.



### Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:  
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote  
 elastiche di frenata può essere completamente  
 regolata in altezza in modo del tutto  
 personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di  
 frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura  
 sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere  
 appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal  
 pavimento fino al bordo superiore della barra  
 tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



Altezza d'aggancio verticale <b>=2,84m-=3,08 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.75 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>avvitato</b>	Dimensioni trasporto <b>2.640 mm × 380 mm × 100 mm</b>
Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di gradini <b>10</b>	Peso <b>7.6 kg</b>
Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Rivestimento <b>anodizzato</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Bordo anteriore gradino imbottito</b>	altezza d'aggancio verticale massima <b>3.08 m</b>
altezza d'aggancio verticale minima <b>2.84 m</b>				