



Comfortstep Trec LH - 41416

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote
 elastiche di frenata può essere completamente
 regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.

Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote
 elastiche di frenata può essere completamente
 regolata in altezza in modo del tutto
 personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di
 frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura
 sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere
 appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine, la preghiamo di indicare la
 misura verticale dal pavimento al bordo superiore
 della guida tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|------------------------------|------------------|
| Altezza d'aggancio verticale | =2,84m - =3,08 m |
| Altezza di lavoro | 3.75 m |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Carico | max. 150 kg |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | avvitato |
| Dimensioni trasporto | 2.640 mm × 380 mm × 100 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 250 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di gradini | 10 |
| Peso | 7.6 kg |
| Profondità del gradino | 80 mm |
| Rivestimento | anodizzato |
| Standard | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini | Bordo anteriore gradino imbottito |
| altezza d'aggancio verticale massima | 3.08 m |
| altezza d'aggancio verticale minima | 2.84 m |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.