



## Comfortstep B - 41432

I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.

### Descrizione del prodotto

- I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.  
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	2.25 m
Altezza verticale scala	0.75 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Dimensioni trasporto	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.45 m
Lunghezza scala	0.84 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	3
Numero di gradini	2 × 3
Peso	4.4 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	42 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	0,75 m × 0,45 m
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.