



Comfortstep B - 41437

La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Tappo in plastica antiscivolo.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| Altezza di lavoro | Altezza verticale scala | Carico | Collegamento tra pioli/gradini e staggia | Dimensioni trasporto |
|-------------------|-------------------------|--------|--|----------------------|
|-------------------|-------------------------|--------|--|----------------------|



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/comfortstep-b-41437>



| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| 3.5 m | 2 m | max. 150 kg | avvitato | 2.185 mm × 590 mm × 174 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm | Garanzia 10 anni | Larghezza esterna inferiore 0,59 m | Lunghezza scala 2,18 m | Materiale Alluminio |
| Numero di gradini 8 | Numero di gradini 2 × 8 | Peso 12,2 kg | Profondità del gradino 80 mm | Profondità montanti 48 mm |
| Rivestimento anodizzato | Sicura della scala Tracolla | Standard EN 131 professional | Superficie base 1,75 m × 0,59 m | Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito |

certification-mark-pf

TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
11/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

2/2