



Comfortstep B - 41437

I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.

Descrizione del prodotto

- I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3.5 m
Altezza verticale scala	2 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Dimensioni trasporto	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna inferiore	0.59 m
Lunghezza scala	2.19 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	8
Numero di gradini	2 × 8
Peso	12.2 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	48 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,76 m × 0,59 m
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.